

NICHI

Sales Office

SP 12 C & 14 CJ



Florijnstraat 4
4903 RM
Oosterl
The Ne

Specificatie / Spezifikation:		SP12C	SP 14CJ
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	12 m	13,9 m
B Lengte	Länge	6,86 m	7,56 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	250 kg	
D Breedte	Breite	2,30 m	
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,00 m	
F Hoogte	Höhe	2,00 m	
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	10,9 m	12,7 m
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos	
Platform zwenken	Plattfordrehung	180° (90° + 90°)	
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.	1,75 m
Afmetingen/Abmessungen:			
Platform Plattformabmessung (Standard)		1,76 x 0,72 x 1,10 m	
Spoorbreedte Radstand		2,50 m	
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		330 mm	
Eigengewicht		7015 kg	8200 kg
Rijden/Fahren:			
Snelheid Geschwindigkeit		5,5 km/u	
Helling Steigfähigkeit max.		45% (24°)	
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		12 x 16,5	
Pendelas Pendelachse		Standard	
Aandrijving/Antrieb:			
Dieselmotor		Yanmar 4TNV88	
Vermogen Leistung		33 KW	
Tankvolume Tankvolumen		120 ltr	

Standarduitrusting/Standardausstattung:

Vier wiel aandrijving/ Allradantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal- Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung
Zandstraal afscherming/Sandstrahlenschutz	

AICHI SALES OFFICE BV

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel.+31 (0)162-431543 Fax+31 (0)162-451189 – info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedingungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005