

Plattform

- 0,76 m x 1,52 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Variable Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahr-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,22 m langer Gelenkausleger
- JibPLUS® – 1,22 m Korbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- 8 x 6V 370 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Integriertes Batterie-/Elektrofach
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Automatische Hinterradbremsen
- Gefomte ABS-Hauben

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 3-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchte
- 240/55 – 17,5 ausgeschäumte Reifen
- 1,75 m breiter Rahmen
- Hebe- und Befestigungsösen
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- Manuelles Absensystem

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Batteriereserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

Verfügbare Optionen

- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Abriebfreie Vollgummireifen
- 240/55 – 17,5 abriebfreie, ausgeschäumte Reifen
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ²
- Arbeitsbeleuchtung
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Bedienpultschutz aus Acryl
- Zylinderbalg
- Eckablage



E400AJP

Plattformhöhe	12,19 m
Seitliche Reichweite	6,83 m
Knickpunkthöhe	6,55 m
Schwenken (Nicht-Endlos-Drehung)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformmotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,24 m
Korbarm - vertikaler Arbeitsbereich	144° (+84°/-60°)
JibPLUS™ - horizontaler Arbeitsbereich	180° horizontal
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,52 m
B. Gesamtbreite	1,75 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	Null
D. Bauhöhe	2,01 m
E. Länge	6,71 m
F. Radstand	2,01 m
G. Bodenfreiheit	0,22 m
Maschinengewicht ¹	6.350 kg
Max. Bodendruck	5,2 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit	5,1 kmh
Steigfähigkeit	30%
Bereifung	240/55-17.5 Schaumgefüllt
Wenderadius – innen	0,61 m
Wenderadius – außen	3,15 m
Elektrisches System	48V DC
Batterien	8 x 6V 370 A/hr
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-Motoren
Bremsen	Federbelastet hydraulisch lösend
Hydraulik-Motor	Gleichstrom-Motor
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	20 L

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

